

8W suunnattava alasvalo neliö

JUPELED



JPL-SAN80V-8W



JPL-SAN80M-8W

Tuotteen tiedot

Sähkönumero 3000K: [41 232 62](#) (valkoinen), [42 367 22](#) (musta)

Sähkönumero 4000K: [41 232 63](#) (valkoinen), [42 367 23](#) (musta)

Tuotetakuu: 3 vuotta

Perustiedot

Teho: 8W

Valon määrä: 770 lumen (3000K), 820 lumen (4000K)

Valotehokkuus: 96 lumen/W (3000K), 103 lumen/W (4000K)

Halkaisija: 80mm*80mm

Asennusaukko: 68-75mm pyöreä

Korkeus: 30mm

Upotetun osan korkeus: 28mm

Rungon väri: valkoinen, musta

Valonväri: 3000K/4000K

Kotelointiluokka: IP65

Suojausluokka: II

Himmennettävä: kyllä, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 36°

Valovoima: –

Käyttöikä: L90B10 50 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 50 000h L90

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3×0,5-1,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset: –

